DEKTRA

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nr dokumentu: SP/FOL-UND/2025-01
Data wydania: luty 2025
Wersja: 1.0

SPECYFIKACJA PRODUKTU / KARTA INFORMACYJNA

Folia Podkładowa Transparentna (Underlay) — 40 µm

1 OPIS I ZASTOSOWANIE

Transparentna folia podkładowa (40 µm) to kluczowy element nowoczesnego i bezstratnego systemu zakiszania pasz. Jest to wysoce elastyczna folia podkiszonkowa, stosowana bezpośrednio na ubitą masę zieloną, pod właściwą folię kiszonkarską (okrywową). Dzięki wykorzystaniu zjawiska fizycznego zwanego efektem adhezji, folia jest dosłownie „przyciągana" przez wilgotność zakiszanej masy. Szczelnie przylega do powierzchni kiszonki, dopasowując się do jej nierówności. Eliminuje to powstawanie szkodliwych poduszek powietrznych i gwarantuje optymalne warunki do beztlenowej fermentacji mlekowej. Produkt wytwarzany jest w Niemczech z wykorzystaniem najwyższej jakości surowców.

2 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

MATERIAŁ **Wielowarstwowy PE (polietylen)**	GRUBOŚĆ **40 µm**	KOLOR **Transparentny (przezroczysty)**
ADHEZJA (EFEKT PRÓŻNIOWY) **Tak — przylega do wilgotnej paszy**	PRZEPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW **Bardzo niska**	POCHODZENIE **Produkcja: Niemcy**

3 TABELA WYMIAROWA

WYMIAR (SZEROKOŚĆ × DŁUGOŚĆ)	GRUBOŚĆ	ZASTOSOWANIE
6 m × 50 m	40 µm	Silosy wąskie / małe pryzmy
8 m × 50 m	40 µm	Silosy standardowe
10 m × 50 m	40 µm	Silosy szerokie
12 m × 50 m	40 µm	Pryzmy polowe
14 m × 50 m	40 µm	Pryzmy polowe duże

** Szeroki wachlarz wymiarów pozwala na dopasowanie folii podkładowej do każdej szerokości silosu lub pryzmy. Folię stosować bezpośrednio na ubitą kiszonkę, pod główną folię okrywową.*

4 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Magazynowanie

Folię podkładową przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i źródłami ciepła (powyżej 30°C). Składować z dala od rozpuszczalników, nawozów oraz agresywnych chemikaliów. Ze względu na niewielką grubość (40 µm) zachować szczególną ostrożność przy manipulacji — unikać kontaktu z ostrymi krawędziami.

Transport

Folię przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Ładunek zabezpieczyć pasami przed przesuwaniem. Ze względu na delikatną strukturę produktu (40 µm) zabrania się rzucania rolkami podczas załadunku i rozładunku. Nie ciągnąć rolek po ostrym podłożu. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne folii podkładowej mogą negatywnie wpłynąć na szczelność systemu zakiszania.

Dystrybutor: DEKTRA Spółka Akcyjna, ul. Polna 129A, 87-100 Toruń.
Niniejsza specyfikacja ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z technologii produkcji. Folie rolnicze nie podlegają dyrektywom budowlanym i znakowaniu CE.